

HATTAT 290



HATTAT TRAKTÖR

Especificaciones Técnicas		
Modelo	290	
	2WD	4WD
Motor	Perkins	
Nivel de Emisión	Stage	
Serie del Motor	1104A-44	
Potencia Nominal de Motor (Kw/Hp/rpm)	61,5/84/2200	
Torque Max. (Nm/rpm)	289/1400	
Capacidad (cm ³) / n ^o de cilindros	4400/4	
Diámetro del cilindro (mm)	105x127	
Tipo de filtro de aire	Tipo seco	
Aspiración	Natural	
Tanque de combustible (lt)	90	
Transmisión		
Caja de cambios	8F+2R	
Embrague de caja de cambios	Tipo seco, doble embrague	
Velocidades (km/h-rpm)	2-30	
Bloqueo diferencial		
Activación del bloqueo del diferencial	Mecánico	
Toma de fuerza		
Toma de Fuerza	TDF de velocidad de avance y Toma de fuerza de una sola velocidad.	
Toma de Fuerza - rpm del motor	540-1685	
Freno		
Tipo de freno	Disco refrigerado por aceite.	
Actuación	Mecánico	Hidráulico
Número de discos (ambos lados)	5	
Freno de mano	Mecánico	
Levante Hidráulico Trasero		
Máx. caudal de aceite / presión de la bomba ((l/min)/bar)	16,7/207	
Funciones	Control de posición, calado y respuesta.	
Hidráulico auxiliar (salida/válvulas)	1/1	2/1
Máx. capacidad de elevación (kg)	2290	
Tipo de dirección	Manual	Hidráulico
Dimensiones y Pesos		
Peso (sin pesos de lastre) (kg)	2552	2930
Lastre delantero Peso (kg)	8x22+1x40	
Lastre trasero Peso (kg)	4x43	4x43/2x47+50
Longitud total (mm)	3890	
Distancia entre ejes (mm)	2290	
Ancho total (mm)	2100	
Altura total (mm)	2420	
Neumáticos		
Frente	14.9R24	
Trasera	18.4R34	

HATTAT 290



HATTAT TRAKTÖR



 **Perkins®**

Diesel Power

