



Especificaciones Técnicas	
Modelo	398
	4WD
Motor	Perkins
Nivel de Emisión	Stage
Serie del Motor	1104A-44T
Potencia Nominal de Motor (Kw/Hp/rpm)	78,5/107/2200
Torque Max. (Nm/rpm)	400/1400
Capacidad (cm ³) / n ^o de cilindros	4400/4
Diámetro del cilindro (mm)	105x127
Tipo de filtro de aire	Tipo seco con indicador de advertencia.
Aspiración	Turbo
Tanque de combustible (lt)	100/125
Transmisión	
Caja de cambios	12F+4R
Embrague de caja de cambios	Tipo seco, embrague de par dividido.
Velocidades (km/h-rpm)	35
Bloqueo diferencial	
Activación del bloqueo del diferencial	Mecánico
Toma de fuerza	
Toma de Fuerza	Independiente
Toma de Fuerza - rpm del motor	540-1981 / 540E-1424
Freno	
Tipo de freno	Hidráulico
Actuación	Mecánico
Número de discos (ambos lados)	4
Freno de mano	Disco refrigerado por aceite.
Levante Hidráulico Trasero	
Máx. caudal de aceite / presión de la bomba ((l/min)/bar)	56/185
Funciones	Posición, control de tiro, Auto-lift.
Hidráulico auxiliar (salida/válvulas)	8/4
Máx. capacidad de elevación [kg]	4000
Tipo de dirección	Hidrostática
Dimensiones y Pesos	
Peso (sin pesos de lastre) (kg)	3360/3680
Lastre delantero Peso (kg)	14x40
Lastre trasero Peso (kg)	4x80/8x50
Longitud total (mm)	4155
Distancia entre ejes (mm)	2290
Ancho total (mm)	1460-1730
Altura total (mm)	1415-1710
Neumáticos	
Frente	14.9R24
Trasera	18.4R34

HATTAT 398



HATTAT TRAKTÖR



 **Perkins®**
Diesel Power

